

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate
UL-BR 25.1614

Revisão/Review
00

Emissão/Issue
8 de dezembro de 2025
December 8, 2025

Validade/Expiration
31 de março de 2027
March 31, 2027



Reconhecer que o Solicitante/Acknowledge that the Certificate Holder

Cordeiro Cabos Elétricos S.A.

avaliou o produto/has had

Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450 / 750V, sem cobertura, não halogenados e com baixa emissão de fumaça.

ao qual atende aos requisitos do Programa de Certificação ou Portaria/
evaluated and meets the requirements of the Certification Program or Decree

Portaria INMETRO nº 131, de 23 de Março de 2022 | INMETRO Ordinance nº 131 as of March 23, 2022

e pode ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado./

and can display the Conformity Identification Seal of the Brazilian Conformity Assessment System (SBAC) on the product(s) listed in this certificate.

Rafael Parada
Program Owner

UL do Brasil Ltda, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro Nº OCP-0029./

UL do Brasil Ltda, Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register Nr OCP-0029.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1614**

Emissão/Issue
8 de dezembro de 2025
December 8, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration
31 de março de 2027
March 31, 2027

Solicitante/Certificate holder
3071974

Cordeiro Cabos Elétricos S.A.
Rua Agrimensor Sugaya 288 – Lote 37 A, Sala 01 – Colônia (Zona Leste)
08260-030 – São Paulo – SP
CNPJ: 14.197.209/0001-00

Fabricante/Manufacturer
2198103

Cordeiro Cabos Elétricos S.A.
Rua Iljima, 1180 / 1036 – Vila Santo Antônio
08534-000 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 14.197.209/0003-63

Modelo de certificação/
Certification model

5

Norma(s) aplicável(is)/
Applicable standards

ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015

Identificação UL/
UL identification

BR5943 / Vol.01 / Sec.01

Informações de ensaios/Test information:

Laboratório de ensaio/ Testing laboratory	Relatório de ensaio/ Test report	Data de emissão/ Issue date
TÜV Rheinland do Brasil Ltda – CRL 0142	60390999-001	23 de julho de 2020 July 23, 2020
	60430073-001	11 de dezembro de 2020 December 11, 2020
	BR216EYD 001	27 de maio de 2021 May 27, 2021
	BR21X3TQ 001	17 de janeiro de 2022 January 17, 2022
ITEN - Instituto Tecnológico de Ensaios LTDA – CRL 0323	2105154-1/001	21 de junho de 2021 June 21, 2021

Informações de auditoria/Audit information:

Local da auditoria/Audit location	Relatório de auditoria/Audit report	Data de realização/Perform date
Tratamento de reclamações/ Complaint handling	BR21OC7L-001	12 de novembro de 2021 November 12, 2021
Fabricante/ Manufacturer	BR21OC7L-001	12 de novembro de 2021 November 12, 2021

Informações adicionais/Additional information:

Este certificado é referente a processo de transferência de certificação. A data da transferência é a mesma data da emissão do certificado pela UL do Brasil LTDA e pode ser verificada no histórico de revisões deste documento.

Certificado Original emitido pelo organismo de certificação / Original Certificate issued by Certification body:	Número / Number	Emissão / Date of issue	Validade / Expire date
TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA.	TÜV 22.0212	31/03/2022	31/03/2027



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1614**

Emissão/Issue

8 de dezembro de 2025

December 8, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

31 de março de 2027

March 31, 2027

LISTA DE COMPONENTES CRÍTICOS / LIST OF CRITICAL COMPONENTS:

Condutor de Cobre Eletrolítico / *Electrolytic copper conductor*

Composto termoplástico poliolefinico não halogenado (LSHF/A) / *Non-halogenated thermoplastic polyolefin compound (LSHF/A)*

Pigmento / Masterbatch

Observações/Observations:

1. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Ltda previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro./
The validity of this Certificate of Conformity is linked to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-conformities in accordance with the guidelines of UL do Brasil Ltda provided for in the specific Conformity Assessment Regulation. To check the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the Inmetro database of certified products and services must be consulted.
2. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada (s) acima./
This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site mentioned in this certificate.
3. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Ltda sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado./
Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Ltda must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Ltda that will decide about certificate force.
4. Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado./
This license is related to a commercial proposal and to the scope above cited.

Histórico de revisões/Revisions history:

Revisão/ Review	Data/ Date	Descrição da revisão/ Revision description
00	8 de dezembro de 2025 December 8, 2025	Emissão inicial / <i>Initial Issue</i> Transferência de certificação / <i>Certification transfer</i>
A última revisão substitui e cancela as anteriores/ The last review replaces and cancels the previous ones		

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1614**

Emissão/Issue

8 de dezembro de 2025

December 8, 2025

Revisão/Review: **00**

Validade/Expiration

31 de março de 2027

March 31, 2027

Anexo I/Attachment I:

Identificação da família do produto certificada / Identification of the certified product family:

Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura.

Notação do(s) Modelo(s) Pertencente(s) à Família no Certificado de Conformidade / Notation of the Model(s)

Belonging to the Family in the Certificate of Conformity:

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 1,5 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 4. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul, vermelho, amarelo, branco, cinza e marrom. Formação/ Seção: 1 x 1,5 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 1,95kg	7897891037313
			7897891037320
			7897891037337
			7897891037344
			7897891037351
			7897891037368
			7897891037382
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 2,5 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 4. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul, vermelho, amarelo, branco, cinza e marrom. Formação/ Seção: 1 x 2,5 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 3,04kg	7897891037375
			7897891037412
			7897891037429
			7897891037436
			7897891037443
			7897891037450
			7897891037467
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 4 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 4. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul, vermelho, amarelo, branco, cinza e marrom. Formação/ Seção: 1 x 4 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 4,49kg	7897891037481
			7897891037474
			7897891037511
			7897891037528
			7897891037535
			7897891037542
			7897891037559
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 6 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 4. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul, vermelho, amarelo, branco, cinza e marrom. Formação/ Seção: 1 x 6 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 6,77kg	7897891037566
			7897891037580
			7897891037573
			7897891037610
			7897891037627
			7897891037634
			7897891037641
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 6 mm ²		7897891037658
			7897891037665
			7897891037689
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 6 mm ²		7897891037672

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1614**

Emissão/Issue

8 de dezembro de 2025

December 8, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

31 de março de 2027

March 31, 2027

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 10 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 4. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo branco e cinza Formação/ Seção: 1 x 10 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 11,08kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 16 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 4. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul, verde, vermelho amarelo, branco e verde/amarelo.. Formação/ Seção: 1 x 16 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 15,93kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 25 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 4. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul, vermelho e verde. Formação/ Seção: 1 x 25 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 24,79kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 35 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 4. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 35 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 35,17kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 50 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 4. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 50 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 46,89kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 70 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 4. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 70 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 74,9kg	N/A

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1614**

Emissão/Issue

8 de dezembro de 2025

December 8, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

31 de março de 2027

March 31, 2027

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 95 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 4. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 95 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 83,41kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 120 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 4. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul, verde e verde e amarelo. Formação/ Seção: 1 x 120 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 122,4kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 150 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 150 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 135,15kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 185 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 4. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 185 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 163,8kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 240 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 4. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 240 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 214,31kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 300 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 4. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 300 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 298,60kg	N/A

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1614**

Emissão/Issue

8 de dezembro de 2025

December 8, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

31 de março de 2027

March 31, 2027

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 1,5 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza e marrom. Formação/ Seção: 1 x 1,5 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 1,85kg	7897891978043
			7897891978074
			7897891978104
			7897891978135
			7897891978166
			7897891978197
			7897891978227
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 2,5 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza e marrom. Formação/ Seção: 1 x 2,5 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 3,19kg	7897891993770
			7897891250156
			7897891250163
			7897891250170
			7897891250187
			7897891911923
			7897891977947
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 4 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza e marrom. Formação/ Seção: 1 x 4 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 4,74kg	7897891977961
			7897891977747
			7897891250194
			7897891250200
			7897891250217
			7897891250224
			7897891952210
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 6 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza e marrom. Formação/ Seção: 1 x 6 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 6,77kg	7897891969119
			7897891947216
			7897891213151
			7897891250231
			7897891250248
			7897891250255
			7897891250262
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 10 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, branco. Formação/ Seção: 1 x 10 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 10,64kg	7897891978005
			7897891969140
			7897891978029
			7897891250101
			7897891012105
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 10 mm ²		7897891012204
			7897891012303
			7897891012402
			7897891012600

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1614**

Emissão/Issue

8 de dezembro de 2025

December 8, 2025

Revisão/Review: **00**

Validade/Expiration

31 de março de 2027

March 31, 2027

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 16 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul, verde, vermelho amarelo, branco e verde/amarelo Formação/ Seção: 1 x 16 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 15,93kg	7897891013102
			7897891013201
			7897891972393
			7897891000980
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 25 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul, vermelho e verde. Formação/ Seção: 1 x 25 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 24,79kg	7897891014109
			7897891014208
			7897891250279
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 35 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 35 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 33,17kg	7897891015106
			7897891015205
			7897891263774
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 50 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 50 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 46,89kg	7897891016103
			7897891016103
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 70 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 70 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 74,90kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 95 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 95 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 83,41kg	7897891946226
			7897891946219

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1614**

Emissão/Issue

8 de dezembro de 2025

December 8, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

31 de março de 2027

March 31, 2027

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 120 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 120 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 122,4kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 150 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 150 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 135,15kg	7897891946202
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 185 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 185 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 163,8kg	7897891946196
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 240 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 240 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 214,31kg	7897891946189
CORDEIRO	CABO CORTOX FLEX Seção: 1 x 300 mm ²	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70 °C, até 450/750V, sem cobertura, classe 5. Norma: ABNT NBR 13248:2014 Versão Corrigida:2015. Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 300 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 289,6kg	N/A